

Ref: ID140/R2

## Gastro Line PLUS

Koelkast geventileerd 1400 liter, 2 deuren GN 2/1, op wielen



*Your professional partner*

Merk : DIAMOND



·mm (BxDxH) :1440x850x2070

·T° : -2° +8°

·kW :0,43

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :244

·M³ : 2,9

- Energie klasse: C (heel belangrijk, kasten "HEAVY DUTY" gecertificeerd klimaat klasse 5 "40°C Temperatuur - 40% luchtvochtigheid).
- Oversized verdamper, geventileerd.
- Inbegrepen: 3 roosters GN 2/1 (530x650 mm) per deur, 3 centrale verbindingsroosters (tussen de roosters).
- Koelmiddel R290.
- Geleverd met 6 wielen, 2 met rem.
- Vervaardigd in R.V.S. (voor voeding), binnenkant AISI 304, buitenkant AISI 441 (achterkant in behandeld staal, kleur grijs), monocoque chassis.
- Bevestigingen en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), die toelaten de roosters te plaatsen naar wens.
- Diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken (zonder oneffenheden).
- Achterkant uitgerust met een afvoerplug (voor groot onderhoud).
- Deuren met ergonomisch handvat (niet uitstekend) en omkeerbaar (uitgerust om een sleutelslot te ontvangen), sluiting verzekerd met "magnetische drukdichting" (eenvoudige vervanging zonder gereedschap).
- Systeem met micro-schakelaar, die de ventilator van de verdamper stopt bij het openen van de deur.
- Bovenpaneel met scharnieren om toegang te hebben aan de compressor, vereenvoudigd inspectie.
- Koelgroep "geschrant" getropicaliseerd, geventileerde condensor.
- Verdamper(s) geventileerd, behandeld tegen zouten en voedingszuren "coating", volledig verstopt (niet zichtbaar).
- Koelmiddel met capillair.
- Elektronische regelaar (in gesloten deuren, waterdicht), controlescherm op de voorkant met blauwe LED.
- Binnenverlichting, met schakelaar.
- Automatische ontthooiing van de verdamper, aantal ontthooiingen voorgeprogrammeerd in de fabriek (te wijzigen naar wens).
- Automatische verdamping van het condenswater.
- Isolatie in polyurethaan zonder CFK (75 mm).
- Apparaat vervaardigd volgens de geldende EC-normen.

### PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Hoog rendement en laag energieverbruik.
- Isolatie in polyurethaan zonder CFK (80 mm = super geïsoleerd), minder thermische dispersie, energiebesparend.
- Koelgroep "geschrant", in geïsoleerde deuren, getropicaliseerd (Klimaatklasse 5 "omgevingstemperatuur T° +40°C - relatieve vochtigheid 40%).
- Uitzonderlijke prestaties en een gelijkmatige temperatuurverdeling dankzij gedwongen gekoelde luchtkanaal (geoptimaliseerde luchtstroming 100%), garanderen de goede bewaring van de producten.
- Geleiders met dubbele rails (die toelaten roosters en GN-bakken tegelijkertijd te gebruiken).
- Gemakkelijk werken dankzij scharnieren met stop op 100° en automatische sluiting van de deuren.
- Elektronische regelaar (in gesloten deuren, waterdicht) met HACCP-functies.
- Standaard geleverd met 4 wielen, een gemakkelijke toegankelijkheid bij een technisch onderhoud.