

Ref: TG2B/LA

Gold Line PLUS

" Wand " diepvriestafel, geventileerd, 2
deuren GN 1/1, 260 liter



Your professional partner

Merk : DIAMOND



FREEZER



GN1/1

·mm (BxDxH) :1362x700xh880/900 (+85)

·T° : -10°-20°

·kW :0,65

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :173

·M³ : 1,07

- " wand " versie met opstaande achterrand.
- Standaard toebehoren: 1 rooster GN 1/1 (530x325 mm), per deur.
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

Kenmerken:

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. AISI 304 (voor voeding), monocoque frame.
- Top bovenaan onafhankelijk (verwijderbaar), in R.V.S. (voor voeding) 304.
- Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), zodoende kunnen de roosters naar wens geplaatst worden, diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken (zonder oneffenheden).
- Deuren met ergonomische handgreep (niet uitstekend) en omkeerbaar (zie kit TLDX-L of TKDX-L), sluiting verzekert door een "druk" magneetsluiting (gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap), scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting, binnendeur met verwarmingsweerstand.
- Verdamer (op de zijkant) geventileerd (oversized), behandeld tegen zout en voedingszuren "coating", volledig verborgen (onzichtbaar).
- Koelmiddel R404A, met capillair
- Elektronische "digitale" microprocessor (in gesloten doos, 100% waterdicht), met HACCP-functies, controlepaneel aan de voorzijde met blauwe LED.
- Automatische ontdooiing van de verdamer (heet gas), het aantal ontdooiingen zijn voorgeprogrammeerd in de fabriek (aanpasbaar naar wens).
- Automatische verdamping van het condenswater (heet gas)
- Polyurethaan isolatie CFK-vrij (60 mm).
- Apparaat vervaardigt volgens de geldende EC-normen.

NB: geen mogelijkheid om laden te monteren

PLUS:

- Uitzonderlijke resultaten dankzij de gedwongen "intelligente" canalisisatie van de gekoelde lucht aan de achterkant, die voor een gelijkmatige temperatuurverdeling zorgt, en zo een goede bewaring van de producten garandeert
- Getropicaliseerde compressorunit (43°C) op "uittrekbare" geleiders, voor een eenvoudig onderhoud en voor de dienst na-verkoop.
- Compressorunit uitgerust met een luchtfilter (wasbaar).
- Microprocessorregelaar (in gesloten doos, 100% waterdicht).